

## Programm 808

Loungesessel; wahlweise mit Hockerelement; Komfortpolsterung; Sitz- und Rückenabdeckung aus Formfleece (wahlweise bezogen mit Stoff oder Leder); Synchronmechanik; verschiedenen Drehuntergestellen mit Rückholmechanik (Rückführung in die Ausgangsposition)

808 Lounge- bzw. Ohrenbackensessel mit Synchronmechanik; Komfortpolsterung in Stoff oder Leder; Sitz- und Rückenabdeckung aus Formfleece / wahlweise bezogen mit Leder oder Stoff; Drehuntergestelle wahlweise in Bugholz, Flachstahl oder Stahlrohr; drehbar mit Rückholmechanik (Gleiterjeweils mit und ohne Filz);  
Gewicht: 37,8kg Höhe 121cm / Breite 78cm / Tiefe 78cm /  
Sitzhöhe 38cm

808 H Hockerelement zum Loungesessel; mit Komfortpolsterung in Stoff oder Leder; Sitz- und Rückenabdeckung aus Formfleece / wahlweise bezogen mit Leder oder Stoff; Drehuntergestelle wahlweise in Bugholz, Flachstahl oder Stahlrohr / nicht drehbar!; (Gleiter jeweils mit und ohne Filz); Gewicht: 10,5kg Höhe 49cm / Breite 63cm /  
Tiefe 45cm

Alle Modelle sind in den Farbwelten Air, Grey, Island, Tropic, Under und Urban erhältlich.

Stoffbedarf bei Stoffbreite 130cm:

Modell 808 250cm, Modell 808 H 65cm;

Stoffbedarf bei bezogenem Formfleece in Stoffbreite 130cm:

Modell 808 250cm, Modell 808 H 50cm; Leder mal Faktor 2,1

Polsterteile -Sitz, Rücken und Hocker: im Rotationsguss hergestellte

Polsterträger aus Kunststoff PE-Natur, vorder- bzw. oberseitig mit

PU-Schaum beschäumt (PU- Schaum schwer entflammbar, BS 5852

gegen Aufpreis möglich); darauf befestigte Kissenpolster (gänzlich

Ökotex zertifiziert) bestehend aus faserdichtem Baumwollgewebe und

Kissenfüllung (Mischung aus 30% Markenkugelfaser Comforel und

70% Tangaflex (gleichmäßig geschnittene Schaumstäbchen) in

Qualität RG 40/3 (Ausführung in schwer entflammbar auf Anfrage möglich)

-Rückseitig befestigte Abdeckungen aus Formfleece in Stärke 4mm

mit 70% Schmelz und 30% Normalfasern (Ausführung in schwer

entflammbar auf Anfrage möglich); Farbe: Anthrazit 4806; gegen

Aufpreis wahlweise mit Stoff oder Leder bespannt

-Zwischen Sitz und Rücken befestigte flexible Mechanikabdeckung

aus PE+PA und Elasthan (Farbe: Schwarz) mit integriertem

Edelstahldraht in D 4mm; Schwer entflammbar nach BS EN 1021 Teil 1,

British Standard auf Anfrage möglich.

-stufenlos arretierbare Synchronmechanik aus Stahlkomponenten

mit integrierten Nosagfedern und Öldruckdämpfern; Arretierung bzw.

stufenlose Neigeverstellung über Bowdenzug mit daran befestigter

Auslöseschlaufe aus schwarzem Leder und eingearbeitetem Drehteil

aus Aluminium/poliert

#### Stahlrohr-Untergestell (808 + 808 H)

-bestehend aus Rundrohr/Präzisionsstahlrohr 25x2mm (ZSTE 420);

massives Stahl

-Drehteil zur Aufnahme der Rückholfeder und unterseitigen

Stahl-Gleitscheiben; Bauteile werden miteinander hart verlötet

-Oberflächen: wahlweise dekorativ glanzverchromt oder lackiert

(nach Thonet Stahlrohrfarben -Kollektion) Bei Verchromung:

Flachstahl wird in automatischer

Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen;

Verchromungsaufbau: 15-25 my Nickel + 0,3-0,5 my Chrom

#### Flachstahl-Untergestell (808 + 808 H)

-bestehend aus Edelstahl-Flachstahl (Qualität VA 1.4301) in

Stärke 10 und 3mm; Oberfläche: geschliffen (mit Bürstschliff längs)

#### Holz-Untergestell (808 + 808 H)

-bestehend aus Bugholz/Massivholz in den Holzarten Eiche und

amerik. Nussbaum geölt

-stabilisierendes Stahl-Inlay aus Flachstahl; Oberfläche: schwarz

pulverbeschichtet; wird unsichtbar im Holz-Untergestell fest verklebt

#### Dreh-Rückholfeder (nur für Sessel 808!)

- aus Stahl D 50 mm mit Konusaufnahme MK4; mit Rückholmechanik

(Rückführung des Sessels in die Ausgangsposition); Farbe: Schwarz

-jeweils verkleidet mit Dekohülse aus Präzisionsstahlrohr

55x1,5mm nach EN 10305-1; Oberfläche wahlweise in dekorativ

glanzverchromt, Edelstahloptik (mit Bürstschliff quer)

und lackiert erhältlich

Standsäule (nur für Hocker 808 H!)

-bestehend aus Präzisionsstahlrohr D 40x2mm bzw.

Edelstahlrohr 40x2mm

(Qualität W.1.4301; nur für Flachstahl-Untergestell) und Trägerplatte

aus 5mm Stahlblech ST 52; Bauteile werden miteinander fest

verschweisst

-Oberfläche wahlweise in dekorativ glanzverchromt, Edelstahl

(mit Bürstschliff quer) und lackiert erhältlich

Gleiter für Flachstahl- und Holz-Untergestell

-aus Polyamid (PA), wahlweise erhältlich mit und ohne Filz für harte und

weiche Böden

Gleiter für Stahlrohr-Untergestell

- WAGNER Quick-Clic-System; Sockel schwarz; Wechselaufsätze mit und

ohne Filz für harte und weiche Böden