

## Technische Beschreibung

Modell:  
S 165 PV

Eigenschaften und Maße:  
Abmessungen: 51 x 59 x 93 cm  
max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8  
max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 16  
Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 52 x 140 cm  
Maße bei Stapelung auf Wagen: 115 x 58 x 199 cm  
Sitzhöhe: 45 cm  
Stapelbar: ja  
verkettbar: nein  
Bezugsbedarf Stoff: 115 cm  
Bezugsbedarf Leder: 2,42 m<sup>2</sup>

Material:  
Schale:  
Sperrholz 9 mm stark A/A  
im Lehnbereich federnd nach DIN 68707  
Kontur gefräst  
Flächen und Kanten fein geschliffen

Polsteraufdopplung:  
Sperrholz 3-lagig geteilt, 3 mm stark, Kontur gefräst; nach DIN 68707

Gestell:  
Rundrohr 18 x 2 mm  
Präzisionsstahlrohr ZSTE 420  
Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom  
Verbindungen geschweißt

Polsterung:  
formgepreßter Sperrholzsitz und -rücken als Aufdopplung 3-schichtig, ca. 3,5 mm stark,  
Polyauflage 15 mm  
Kante umlaufend ca. 4 mm zurückspringend vom Sperrholzträger der auch bezogen ist  
Sitz an 4 Ecken mit M 4er Schrauben montiert  
Lehnpolster fest verklebt

Kleinmaterial:  
Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm  
Stapelschutz: Polyethylschaumstoff mit Akkustikvlies  
Rohrendstopfen: Kunststoff

Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe  
oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze: