

Technische Beschreibung

Modell:
S 165 SP

Eigenschaften und Maße:
Abmessungen: 51 x 59 x 93 cm
max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8
max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 17
Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 52 x 140 cm
Maße bei Stapelung auf Wagen: 115 x 58 x 199 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Stapelbar: ja
verkettbar: nein
Bezugsbedarf Stoff: 40 cm
Bezugsbedarf Leder: 0,84 m²

Material:
Schale:
Sperrholz 9 mm stark A/A
im Lehnbereich federnd nach DIN 68707
Kontur gefräst
Flächen und Kanten fein geschliffen

Gestell:
Rundrohr 18 x 2 mm
Präzisionsstahlrohr ZSTE 420
Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom
Verbindungen geschweißt

Polsterung:
formgepreßter Sperrholzsitz und -rücken als Aufdopplung 3-schichtig, ca. 3,5 mm stark,
Polyauflage 15 mm
Kante umlaufend ca. 4 mm zurückspringend vom Sperrholzträger
Sitz an 4 Ecken mit M 4er Schrauben montiert

Kleinmaterial:
Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm
Stapelschutz: Polyethylenschaumstoff mit Akkustikvlies
Rohrendstopfen: Kunststoff
Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe
oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze:
nachträgliche Montage der Kollegplatte nicht möglich