

## Technische Beschreibung

Modell:  
S 1609

Eigenschaften und Maße:  
86 x 69 cm

Material:  
Stahlrohrteile pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau mit 4 Schwenkrollen (2 Stück feststellbar)  
Vorder- und Hinterbügel aus Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm; DIN 2393 BKW federhart  
Oberfläche: pulverbeschichtet 30 - 50 my, RAL 7016 anthrazitgrau unterschiedlich, je nach Ausprägung der Stuhlmodelle  
2 Stück: LENKROLLE DU 100 MM MIT TOTALSTOP - 21 N JPO 100 S01 FAD, INKL. ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M10X30MM UND FEDERRING KOMPLETT MONTIERT  
2 Stück: LENKROLLE DU 100 MM - 21 L JPO 100 S01 FAD – INKL. ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M10X30MM UND FEDERRING KOMPLETT MONTIERT  
Die leeren Wagen lassen sich ineinanderschieben, bis der dritte den ersten berührt, d. h. Achsmaß 44 cm in der langen Reihe, obwohl zwei Wagen noch enger stehen könnten.