

## Technische Beschreibung

Modell:  
S 164 F

### Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: 57 x 59 x 93 cm  
max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8  
max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 17  
Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 58 x 140 cm  
Maße bei Stapelung auf Wagen: 115 x 58 x 205 cm  
Sitzhöhe: 45 cm  
Stapelbar: ja  
verkettbar: ja  
Bezugsbedarf: nicht notwendig

### Material:

Schale:  
Sperrholz 9 mm stark A/A  
im Lehnbereich federnd nach DIN 68707  
Kontur gefräst  
Flächen und Kanten feingeschliffen

### Gestell:

Rundrohr 18 x 2 mm  
Präzisionsstahlrohr ZSTE 420  
Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom  
Verbindungen geschweißt

### Armauflagen:

Soft-Grip-Schlauch TP/K 17,5 x 2mm  
coex schwarz glatt  
Material 74100 -flammhemmend-

### Polsterung:

nicht vorhanden

### Kleinmaterial:

Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm  
Stapelschutz: Polyethylenschaumstoff mit Akkustikvlies  
Rohrendstopfen: Kunststoff  
Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe  
oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze:

Reihenverbindung:

werkzeuglos, Verkettung durch Ineinanderstellen der Stühle im Armlehnenbereich -  
serienmäßig

Stuhlbreite wird durch Verkettung von 57 cm auf 52 cm Achsmaß reduziert

nachträgliche Montage der Kollegplatte nicht möglich