

Technische Beschreibung

Modell:

S 164 PVF

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: 57 x 59 x 93 cm

max. Stückzahl bei Stapelung auf Boden: 8

max. Stückzahl bei Stapelung auf Wagen: 16

Maße bei Stapelung auf Boden: 100 x 58 x 140 cm

Maße bei Stapelung auf Wagen: 115 x 58 x 205 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Stapelbar: ja

verkettbar: ja

Bezugsbedarf Stoff: 115 cm

Bezugsbedarf Leder: 2,42 m²

Material:

Schale:

Sperrholz 9 mm stark A/A

im Lehnbereich federnd nach DIN 68707

Kontur gefräst

Flächen und Kanten fein geschliffen

Polsteraufdoppelung:

Sperrholz 3-lagig geteilt, 3 mm stark

Kontur gefräst; nach DIN 68707

Gestell:

Rundrohr 18 x 2 mm

Präzisionsstahlrohr ZSTE 420

Verchromungsaufbau 25 my Nickel + 0,4 my Chrom

Verbindungen geschweißt

Armauflagen:

Soft-Grip-Schlauch TP/K 17,5 x 2mm

coex schwarz glatt

Material 74100 -flammhemmend-

Polsterung:

Polyauflage Vorderseite 15 mm

auf der Rückseite der Wanne 5mm

Vollpolsterung, Bezug genäht mit Ziernaht

Kleinmaterial:

Schrauben: Linsensenkkopfschraube M4 x 25 mm

Stapelschutz: Polyethylenschaumstoff mit Akkustikvlies

Rohrendstopfen: Kunststoff

Gelenkgleiter: Kunststoff / optional: Kunststoffgelenkgleiter mit vernickelter Metallkappe

oder Kunststoffgelenkgleiter mit Filzeinlage z. B. für Parkettböden (gegen Aufpreis)

Zusätze:

Reihenverbindung:

werkzeuglos, Verkettung durch Ineinanderstellen der Stühle im Armlehnenbereich -
serienmäßig

Stuhlbreite wird durch Verkettung von 57 cm auf 52 cm Achsmaß reduziert