

Technische Beschreibung

Modell

S 847 D

Vierarmdrehkreuz ohne Rollen, Gleiter mit und ohne Filz
mit automatischer Rückführung in Ausgangsposition

Gestell aus Vierkantstahlrohr im Querschnitt 30x18x2,5mm nach

EN 10305-5 ZStE 420 +Cr 2; Aluminium poliert wahlweise ~~dekorativ~~ glanzverchromt,

Edelstahloptik (gebürstet) oder pulverbeschichtet;

Befestigungslaschen für Polstersitz WIG-geschweisst

Bei Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine

5-fach bis Korn 800 geschliffen; Verchromungsaufbau: 15-25 my Nickel

+ 0,3-0,5 my Chrom

Eigenschaften und Maße:

Abmessungen: 60 x 58 x 87 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Bezugsbedarf Stoff: 110 cm

Bezugsbedarf Leder: 2,31 m²

Schale:

Formsperrholz 10,5 mm stark B/A innen Buche, außen Buche, Nussbaum

oder Eiche Messerfurnier, ~~andere Edelfurniere auf Anfrage.~~

Sitz und Rücken formgefräst im Sitz 4 Einschlagmuttern M 6 zur

Gestellbefestigung + 4 Bohrungen gesenkt zur Befestigung des

Polsterdoppels, Sitz mit Rücken verleimt und lackierfertig verputzt.

Lehndoppel: 5,2 mm Buche C/C, formgefräst, Kanten gebrochen